

OSB - dřevoštěpkové desky

SLEVY nad 50 m2 - 4%, nad 100 m2 - 8 %

Provedení	Rozměr v mm	ks/paleta	Cena Kč/m2 vč. DPH		
			kusový	nad 50 m2	nad 100 m2
OSB 3 N	10x1250x2500	72	177	170	163
OSB 3 N	12x1250x2500	55	198	190	182
OSB 3 N	15x1250x2500	44	230	221	212
OSB 3 N	18x1250x2500	39	275	264	253
OSB 3 N	22x1250x2500	32	450	432	414
OSB 3 N	25x1250x2500	28	472	453	434

OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	59	203	195	187
OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	47	263	252	242
OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	39	316	303	291
OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	32	386	371	355
OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	28	420	403	386

Ceny uvedeny vč. 21% DPH. Úctováno za m2. Platnost od 27.1.2022

Vysvětlivky:	B	broušená strana
	N	nebroušená strana
	4PD	péro/drážka po celém obvodu desky
	OSB 3	nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

Jedná se o víceúčelové desky vyráběné technologií lepení orientovaných dřevěných třísek. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva jako např. suky, praskliny... Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší takto nové možnosti v interiérovém designu

Vlastnosti OSB předurčují desky k nejširšímu použití v exteriéru i interiéru. Ve stavebnictví zejména při suché výstavbě obytných domů, dřevodomů, nízkoenergetických a ekologicky ohleduplných budov. Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, hospodářské objekty a rekonstrukční práce jako:

*plošný konstrukční materiál dřevostaveb
nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah
materiál pro tesařské a bednicí práce
finální pohledové obložení stěn a stropů
materiál pro ztracené bednění, dočasné oplocení staveníšť
ve výstavnictví (konstrukce stánků, pódíí, billboardů)
jako materiál širokého opatření ve skladovém hospodářství (regály, oplocení)*